


PERMA DAN

Sæbefrit, professionelt afkalkningspulver

FREMSTILLET TIL:

Afrensning af kalkstensaflejringer i maskiner, køle- og kompressormateriel, drikkevareautomater, opvaske- og vaskemaskiner, samt til afkalkning af områder, hvor sæbe er uønsket.

BRUGSANVISNING & DOSERING:



Blandes med vand til ønsket styrke.

Cirkulerende systemer: Normaldosering 400 gram pr. 10 ltr. vand. Lad opløsningen cirkulere i ca. 30 minutter og skyl grundigt efter med rent vand.

Vaskemaskiner: Hæld 200 gram Perma Dan direkte ind i vasketromlen. Maskinen startes på et vaskeprogram uden forvask og uden tøj. Temperaturen indstilles på 60°C (dosering angivet for 4-6 kilos maskiner).

Opvaskemaskiner: Sæbeautomaten fyldes op med Perma Dan. Start et opvaskeprogram (almindeligt program). Afkalkning skal altid foretages uden service og opvaskemiddel i maskinen (husholdningsmaskiner).

Svømmehaller: Afkalkning af arealer omkring bassinet. 0,5 til 1 kilo Perma Dan opløses i 10 ltr. vand. Opløsningen udlægges med kost eller lignende. Lad virke i 5-10 minutter og skyl grundigt efter med koldt vand. Perma Dan indeholder ikke tensider, hvorfor evt. rester i bassinet ikke skader filtrene.

FORDELE:

Effektiv afkalkning og afrensning af kalk-, rust-, silikatbelægninger. Angriber ikke rustfrit stål, aluminium i foreskrevne doseringer og temperaturer, metallegeringer m.m. Uskadelige overfor gummipakninger samt malede og lakerede overflader. Produktet danner ikke korroderende gasarter. Perma Dan er sæbefrit og skummer ikke. Virker blankende på metaloverflader. Indeholder ikke sulfaminsyre.

OBS:

Må ikke blandes med andre midler. Udvikler giftig gas ved kontakt med klor eller klorholdige produkter.

SIKKERHED/ TEKNISKE INFORMATIONER:

VÆGT TOLERANCER
V/TAPNING:

Se venligst Sikkerhedsdatabladet.

<5 kg er tolerancen +/- 10 gram. 5+10 kg er tolerancen +/- 20 gram. Over 10 kg er tolerancen +/- 100 gram

Blokken 25, DK - 3460 Birkerød
Tel.: (+45) 45 81 80 66, Fax: (+45) 45 81 01 71
E-mail: iduna@iduna.dk

Iduna as
DK Quality since 1959
DS/EN ISO 9001
DS/EN ISO 14001

