



Robust og alsidigt cylindrisk påbygningsarmatur med let konisk ramme og hvælvet skærm. Flot lysfordeling, energibesparende og med udskiftelige sliddele.



Varianten med skumringsrelæ giver mulighed for at lyset tændes ved solnedgang og slukkes ved solopgang. Der er forskellige dip switch indstillingsmuligheder for lysresponsgrænsen fra 5 lux aktivering og tilhørende 25 lux deaktivering til 200 lux aktivering og tilhørende 400 lux deaktivering. Et armatur med indbygget skumringsrelæ kan fungere som master for andre slave armaturer uden relæ. Max belastning på relæet er 400W.

Varianten med HF sensor kan indstilles med efterløbstid fra 10 sek til 30 min og med skumringsrelæ med lysresponsgrænse, som kan indstilles fra 0-50 lux eller inaktiv. HF sensoren er meget følsom og kan detektere vibrationer i vægge og bevægelser fx igennem små sprækker. Det anbefales derfor at sætte detektionsradius til så lavt et niveau som muligt. Armaturet bør ikke anvendes i små rum, hvor der er risiko for at sensoren detekterer bevægelse udenfor rummet. Varianten med HF sensor har master-slave funktion hvor der i hhv. Ø300 varianten kan kobles op til 10 armaturer og i Ø350 varianten 5 armaturer uden sensor på et armatur med sensor.

Varianten med HF og vågelys har efter endt efterløbstid et reduceret vågelys på 10% eller 25% som kan indstilles med en efterløbstid 0 sek., 30 sek., 10 min eller permanent.

Varianten med HF sensor og RF har indbygget driver med mulighed for aktivering af lyset ved eksternt tryk. Armaturet kommunikerer via trådløs radiokommunikation, hvilket betyder der ikke skal trækkes kabler mellem armaturerne. Armaturet kan indstilles i 16 grupper. Denne variant har dagslyssensor som sikrer, at lyset kun aktiveres ved bevægelse hvis det omgivende lys er under den fastsatte lysresponsgrænse. Varianten har desuden en vågelysfunktion på 10% - 50% lys, som kan indstilles fra 5 sek. til permanent, som aktiveres hvis det er omgivende lys er under den fastsatte lysresponsgrænse eller som aktiveres efter endt efterløbstid af normal drift og ud fra et fast tidsinterval.

Varianten med HF sensor, RF og nødlys har 3 timers nødlysfunktion.

Varianterne i Ø300 og Ø350 med hhv. skumringsrelæ og HF sensor og vågelys leveres på forespørgsel. *Ring for bestilling.*

Tekniske specifikationer

Anvendelse:	Påbygning
Anvendelsesområde:	Kontorer, hospitaler, storkøkkener, korridorer, opgange, svømmehaller, baderum, kældre, lofter, udhæng, udendørs vægge m.v. Godkendt til fælles adgangsveje
Forsyningsspænding:	230V, 50Hz
Tilslutning:	I 3/5-polet sløjfbar klemrække
Driver:	u/dæmp. Driveren er flicker-fri
Udskiftelig driver/LED:	Ja/Ja
Levetid:	50.000 timer L80/B10
Omgivelsestemperatur:	-30°C til +45°C
Isolationsklasse:	Klasse II
Lysegenskaber:	SDCM<3, CRI 80, CCT 3000/4000K
Lysspredning:	120°
Materialer:	Skærm, frontring og hus i brandhæmmende PC
Armaturfarve:	Armaturkant hvid RAL9016

Varianter

Dimensioner	System effekt	Lysfarve	Lysstrøm	Antal i yderkasse
Ø300x88 mm	12 W	3000/4000 K	1235/1330 Lm	6 stk
Ø350x103 mm	20 W	3000/4000 K	1890/2030 Lm	6 stk

Montering

Fastgøres direkte på loft/væg i medfølgende clips. Sløjfbar fra siderne eller bagsiden.

Opdateret 07-05-2021